



	GY152	GY80	GY160	GY200	GY210	GY220
Tipo de motor / Engine type	4T - VL	4T - OHV	4T - OHV			
Nº Cilindros / No. cylinders	1	1	1	1	1	1
Cilindrada / Displacement	97 cc	78,5 cc	163 cc	196 cc	212 cc	223 cc
Potencia Max / Max power	2,5 hp	3,0 hp	5,5 hp	6,5 hp	7,0 hp	7,5 hp
Depósito combustible / Petrol tank	1,4 l	1,8 l	3,6 l	3,6 l	3,6 l	3,6 l
Depósito aceite / Oil tank	0,45 l	0,35 l	0,6 l	0,6 l	0,6 l	0,6 l
Opcional arranque eléctrico / Electric starter optional	-	-	-	-	-	-
	GY270	GY300	GY390	GY420	GY460	GY680
Tipo de motor / Engine type	4T - OHV					
Nº Cilindros / No. cylinders	1	1	1	1	1	2
Cilindrada / Displacement	270 cc	302 cc	389 cc	420 cc	459 cc	678 cc
Potencia Max / Max power	9 hp	10 hp	13 hp	15 hp	18 hp	24 hp
Depósito combustible / Petrol tank	6,5 l	6,5 l	6,5 l	6,5 l	6,5 l	-
Depósito aceite / Oil tank	1,1 l	1,1 l	1,1 l	1,1 l	1,1 l	1,4 l
Opcional arranque eléctrico / Electric starter optional	Sí / Yes	Sí / Yes	Sí / Yes	Sí / Yes	Sí / Yes	Sí / Yes

Tabla cigüeñales disponibles según modelo / Crankshafts table available according to model

		GY152	GY80	GY160	GY200	GY210	GY220	GY270	GY300	GY390	GY420	GY460	GY680	GY200L	GY210L	GY220L	GY270L	GY390L	GY420L	GY460L		
Cigüeñal cilíndrico chavetero Cylindrical crankshaft keyway	Tipo Type L	15 mm	•	•																		
	Tipo Type S	20 mm			•	•	•	•						•	•	•						
		25 mm							•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•
	Tipo Type Q	15,75 mm																				
		19,05 mm			•	•	•	•						•	•	•						
		25,40 mm							•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•
Cigüeñal cónico Tapered crankshaft	Tipo Type V	-						•	•	•	•	•					•	•	•	•		

PRO Equipo recomendado para uso profesional / Recommended equipment for professional use

LT Solo venta en LATAM / LATAM selling

S Disponible versión S / Versión S available