



	GY 1401PW ^(S) Ref. GY861401	GY 1800PW ^(S) Ref. GY861800	GY 2201PW ^(S) Ref. GY862500
Voltaje-frecuencia / Voltage-frequency	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
Potencia / Power	1400 W	1800 W	2200 W
Presión máx. / Max. pressure	110 bar	140 bar	170 bar
Presión nominal / Rated pressure	80 bar	100 bar	120 bar
Caudal máx. / Max. flow	6,5 l/min	7,0 l/min	7,5 l/min
Caudal nominal / Rated flow	5,5 l/min	6,0 l/min	6,5 l/min
Tipo motor / Motor type	Escobillas / Brush	Escobillas / Brush	Inducción / Induction
Tipo bomba / Pump type	Axial - 3 pistones acero inox. / 3 stainless steel plunger axial pump	Axial - 3 pistones acero inox. / 3 stainless steel plunger axial pump	Axial - 3 pistones acero inox. / 3 stainless steel plunger axial pump
Sistema de paro total / Total stop system	✓	✓	✓
Rearme térmico / Thermal relay	✓	✓	✓
Conexión rápida / Quick connector	✓	✓	✓
Cable alimentación / Power cord	5 m	5 m	5 m
Manguera alta presión / High pressure hose	5 m	5 m	5 m
Depósito detergente / Soap tank	Botella (opcional) / Bottle (optional)	✓	✓
Aguja de limpieza / Cleaning needle	✓	✓	✓
Enrollador / Hose reel	-	✓	✓
Peso / Weight	5,7 kg	7,8 kg	11,4 kg

Accesorios

