

Informações sobre o produto 06.20.80

13-02-2020

TefTec AS

Descrição

TefTec AS é um lubrificante tecnologicamente avançado. Contém uma elevada concentração de P.T.F.E. tornando-o adequado para uma utilização regular em todas as condições meteorológicas. TefTec AS reduz a fricção e repele a humidade e a sujidade. Oferece também uma excelente aderência, boa lubrificação e protecção das componentes da bicicleta.

Aplicação

TefTec AS é adequado para sistemas desviadores, correntes, mudanças, cabos e outras peças móveis. Em primeiro lugar limpe exaustivamente quaisquer peças a serem lubrificadas utilizando o Kroon-Oil BioSol XT. Aplique então o TefTec AS e retire qualquer excesso de produto com um pano sem pêlo. Uma nova aplicação regular evita o desgaste excessivo. Agite bem antes de utilizar! Odor a baunilha.

A prática tampa doseadora permite uma aplicação controlada e limpa. Rode a tampa um quarto de volta e aperte até libertar uma gota da garrafa.

Típicas

Densidade a 15 °C, kg/l 0,879

Embalagens disponíveis



22002

Garrafa de 100 ml

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.