


GY 070RT
GY 13RT
GY 16RTE
GY 10RTDE

Motor / Engine	4T OHV - GASOLINA	4T OHV - GASOLINA	4T OHV - GASOLINA	4 T OHV - DIESEL
Cilindrada / Displacement	210 cc	389 cc	420 cc	456 cc
Potencia máx. / Max. Power	7.0 Hp	13 hp	16 hp	10 hp
Arranque / Start	Manual / Recoil	Manual / Recoil	Manual / Recoil Eléctrico / Electric	
Ancho trabajo / Working width	40-50 cm	45 - 55 - 65 - 75 cm (Opcional 57 - 70 - 85 cm) / (Optional 57 - 70 - 85 cm)		
Velocidades / Gears	1 delante + 1 detrás	10 (4 delante +1 reversa) ambos lados / 10 (4 front +1 reverse) both sides		
Km/h 1 ^o -2 ^o -3 ^o -4 ^o — R		1,2 - 2,6 - 5,08 - 1,5 — 1,8		
Km/h 1 ^o -2 ^o -3 ^o -4 ^o — R (Posição inversa / Reverse position)		1,8 -2,26 - 7,4 - 15 — 2,63		
Filtro de aire / Air filter	Baño en aceite / Oil bath	Baño en aceite / Oil bath		
Ruedas / Wheels	3.50-6 discos fijos	6.50 / 80 - 12 discos fijos (opcional con discos ajustables) / 6.50 / 80 - 12 fixed discs (optional with adjustable discs)		
Embrague / Clutch	Cónico en baño de aceite	Tipo seco accionado por palanca / Dry type lever operated		
Transmisión / Transmission	Por engranajes / Gearbox	Por engranajes / Gearbox		
Bloqueo diferencial / Differential lock	No / No	Sí / Yes		
Capacidad de combustible / Fuel capacity	3,6 l.	6,5 l.	6,5 l.	5,5 l.
Peso / Weight	55 kg	158 kg	178 kg	215 kg

PRO Equipo recomendado para uso profesional / Recommended equipment for professional use

LT Solo venta en LATAM / LATAM selling

S Disponible versión S / Versión S available