

# GTS

**Gianni  
Ferrari**



EVOLUCIÓN



### INNOVACION En la GAMA GTS

*...Siempre mas potente,  
versatil y segura!*

**480 litros**

Aumentada  
la capacidad del  
contenedor de 300  
a 480 litros

**180 Litros  
mas para una  
recogida de  
mayor calidad**

**Neumaticos  
posteriores  
Trelleborg 15"**

La potencia de la hidraulica es el corazon palpitante de la GTS:

- Transmision hidrostatica a 2 o 4 ruedas motrices, suave y eficaz
- Toma de fuerza hidraulica para la maxima versatilidad y sencillas de uso
- Direccion legera y precisa con direccion asistida
- Elevador hidraulico delantero de 2 puntos, comodo y robusto
- Vaciado hidraulico del cesto, tambien en altura

**+ 5 cm  
alta del  
suelo**





**Nueva soporte dirección regulable en profundidad**

**+10° de ángulo de caída**



▶ El ángulo de caída, incrementado de 30° a 40°, permite a la GTS superar aún más fácilmente los obstáculos.



▶ Luz al suelo de 14 a 19 cm.



▶ Neumático posterior Trelleborg de 15". Más ancho que garantiza una menor presión sobre el terreno. Mejor tracción para el modelo 4WD.



▶

La nueva soporte de dirección presenta un diseño más actual e innovador con la introducción de los faros frontales verticales Led.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MAQUINA

Modelo	GTS 230	GTS 230 W	GTS 220 D	GTS 220 DW
<b>Motor</b>				
Marca	Briggs & Stratton VANGUARD Commercial Power		Kubota	
Modelo	V-Twin 3867	V-Twin 3867	D 902	D 902
Alimentación	Gasolina	Gasolina	Diesel	Diesel
Potencia / Cilindrada	23 CV / 627 cc.	23 CV / 627 cc.	22 CV / 898 cc.	22 CV / 898 cc.
Nr. Cilindros / Refrigeración	2 / Aire	2 / Aire	3 / Líquido	3 / Líquido
Capacidad del depósito	15 L	15 L	15 L	15 L
<b>Tranmisión</b>				
Ruedas Motrices	2WD	4WD	2WD	4WD
Tipo	Hidrostática, con reparto de par hidráulico			
Velocidad de avance	Variador infinito de 0 ÷ 11 km/h			
Dirección	Volante con dirección asistida sobre las ruedas traseras con radio de giro reducido			
Rueda delantera	18 x 8.50 - 8	18 x 8.50 - 8	18 x 8.50 - 8	18 x 8.50 - 8
Rueda trasera	15 x 6.00 - 6	15 x 6.00 - 6	15 x 6.00 - 6	15 x 6.00 - 6
<b>Toma de fuerza</b>				
Tipo	Hidráulica, con conexión rápida			
Salida auxiliar	Juegos de toma rápida de doble efecto			
<b>Elevador anterior</b>				
Tipo	Hidráulico de 2 puntos con enganche rápido			
<b>Contenedor de recogida</b>				
Tipo de contenedor	En polietileno de alta resistencia, con avisador de plena carga anti-obstrucción			
Capacidad	480 L			
Vaciado	Hidráulico, a 80 cm del suelo			
Descarga en altura (opcional)	Hidráulico, a 181 cm del suelo			
<b>Instalación hidráulica</b>				
Transmisión rueda	Circuito cerrado con bomba de pistones de cilindrada variable y motor orbital			
Tdf y circuito auxiliar	Circuito abierto con bomba de engranajes			
Capacidad depósito aceite	9 L			
<b>Instalación eléctrica</b>				
Batería	12 V / 44 Ah			
Dotación de fábrica	Faros delanteros – cuentahoras			
Sensores de seguridad	EEC Europea Standard / ISO			
Avisadores y alarmas	Temperatura del aceite hidráulico – obstrucción filtro primario aceite hidráulico	Presión aceite motor – batería – freno estacionamiento – temperatura líquido radiador – presión aceite hidráulico – temperatura aceite hidráulico – obstrucción filtro primario aceite hidráulico		
<b>Peso y dimensiones</b>				
Peso en vacío <sup>1-2</sup>	435 kg	440 kg	505 kg	510 kg
Longitud/ Anchura / Altura <sup>1</sup>	208 x 99 x 135 cm			

<sup>1</sup> sin ROPS - <sup>2</sup> sin elevador

La disponibilidad de los modelos, versiones y equipación pueden cambiar según los países.



**GTM - GSM** 15,5-16 hp



**GTR** 16-20 hp



**GTS** 22-23 hp



**GT** 28 hp



**TURBO Z** 22-40 hp



**TURBOGRASS** 22-23 hp



**PG - SR** 22-28 hp



**TURBO 1-1W-2-4** 28-50 hp



**TURBOLOADER** 22-44 hp



[www.gianniferrari.com](http://www.gianniferrari.com)