



| | GY 46LM ^(S) | GY 51LM ^(S) | GY 53LM ^(S) |
|---|---|---|---|
| Motor / Engine | 4 T | 4 T | 4 T |
| Cilindrada / Displacement | 161 cc | 173 cc | 224 cc |
| Potencia Máx. / Max. Power | 5,5 hp | 6 hp | 7,5 hp |
| Propulsión / Drive type | Auto propulsado / Self propelled | Auto propulsado / Self propelled | Auto propulsado / Self propelled |
| Alturas de corte / Cutting heights | 25-75 mm con 7 grados / 25-75 mm with 7 grades | 25-75 mm con 7 grados / 25-75 mm with 7 grades | 25-75 mm con 7 grados / 25-75 mm with 7 grades |
| Ancho de corte / Cutting width | 460 mm (18") | 508 mm (20") | 530 mm (21") |
| Capacidad de saco / Catcher volume | 55 l | 65 l | 65 l |
| Chasis / Deck material | Acero / Steel | Acero / Steel | Acero / Steel |
| Ruedas frontales / Front/Rear wheel | 7 / 10 inch - 180 / 250 mm | 8 / 10 inch - 200 / 250 mm | 8 / 10 inch - 200 / 250 mm |
| Nivel de ruido / Noise Level | 96 dB | 98 dB | 98 dB |
| Sistema de arranque / Starting system | Manual / Recoil | Manual / Recoil | Manual / Recoil |
| Saco recogida / Catching bag | Semi rígido / Semi rigid | Semi rígido / Semi rigid | Semi rígido / Semi rigid |
| Cuchilla / Blade | Cuchilla recta / Straight blade | Cuchilla recta / Straight blade | Cuchilla recta / Straight blade |
| Rodamientos / Ball bearing | Acero / Steel | Acero / Steel | Acero / Steel |
| Conector de limpieza / Cleaning quick connector | Si / Yes | Si / Yes | Si / Yes |
| Modos de recogida / Catching modes | 4 in 1 | 4 in 1 | 4 in 1 |
| Manillar tacto blando / Soft grip handle | ✓ | ✓ | ✓ |
| Accesorios / Accessories | Llave para bujías / Spark Plug Wrench | Llave para bujías / Spark Plug Wrench | Llave para bujías / Spark Plug Wrench |

Equipo recomendado para uso profesional / Recommended equipment for professional use ^(PRO)

Solo venta en LATAM / LATAM selling ^(LT)

Disponible versión S / Versión S available ^(S)