

	GY 450TL	GY 700TL	GY 6000TL
Motor / Engine	4 T	4 T	4 T
Cilindrada / Displacement	98,5 cc	212 cc	212 cc
Potencia máx. / Power max.	2.25 kW/ 3.0 hp	5.25 kW/7.0 hp	5.25 kW/7.0 hp
Transmisión / Transmission	Cadena (Sin mantenimiento) / Chain (without maintenance)	Aluminio en baño de aceite / Aluminum in oil bath	Directa por enganajes / Direct gearbox
Embrague / Clutch	Correa / Belt	Doble correa dentada / Double toothed belt	Multidiscos fricción / Multidisc friction
Velocidades / Speeds	1	2 + 1	4 + 2
Capacidad combustible / Fuel tank capacity	1,6 l	3,6 l	3,6 l
Ancho máx. trabajo / Max. working width	210 - 340 - 420 mm	500-600-800 MM (2 + 1)	600-800-1150 MM (2 + 1 + 1)
Profundidad de trabajo máx. / Max. working depth	240 mm	300 mm	320 mm
Filtro de aire / Air filter	En seco / Dry	Baño de aceite / Oil Bath system	Baño de aceite / Oil Bath system
Ruedas agrícolas / Agro wheels	-	4.00 - 8	4.00 - 8
Ruedas de transporte / Transport wheel	✓	✓	-
Peso / Weight	34 kg	74 kg	91 kg

	GY 6100TL	GY 6200DTL
Motor / Engine	4 T	4 T Diesel
Cilindrada / Displacement	389 cc	418 cc
Potencia máx. / Power max.	9.75 kW/ 13.0 hp	7.50 kW/ 10.0 hp
Transmisión / Transmission	Engranajes / Gearbox	Engranajes / Gearbox
Embrague / Clutch	Multidiscos fricción / Multidisc friction	Multidiscos fricción / Multidisc friction
Velocidades / Speeds	4 + 2	4 + 2
Capacidad combustible / Fuel tank capacity	6,5 l	5,5 l
Ancho máx. trabajo / Max. working width	800 - 1000 - 1200-1500 mm (3+1+1)	800 - 1000 - 1200 -1500mm (3+1+1)
Profundidad de trabajo máx. / Max. working depth	320 mm	320 mm
Filtro de aire / Air filter	Húmedo bañado en aceite / Oil Bath	Húmedo baño de aceite / Oil Bath system
Ruedas agrícolas / Agro wheels	Rueda 500 x 120mm / Wheels 500 x 120mm	Rueda 500 x 120mm / Wheels 500 x 120mm
Peso / Weight	130 kg	190 kg

PRO Equipo recomendado para uso profesional / Recommended equipment for professional use

LT Solo venta en LATAM / LATAM selling

S Disponible versión S / Versión S available