

01

Enganche remolque con pie de apoyo
Trailer hitch with support foot

02

Tolva salida giratoria 90 grados con deflector de altura

90 degree swivel outlet hopper with height deflector

03

Polea motor con embrague
Motor pulley with clutch

04

Sistema parada automática en la tolva alimentación

Automatic stop system in the feed hopper



	GY 65WS	GY 150WS	GY 150WSE
Motor / Engine	4 T	4 T	4 T
Cilindrada / Displacement	196 cc	420 cc	420 cc
Potencia / Power	4,9 kW / 6,5 hp	11,25 kW / 15 hp	11,25 kW / 15 hp
Arranque / Starter	Manual / Recoil	Manual / Recoil	Eléctrico / Electric
Capacidad max. de triturado / Crushing capacity	4" (100 mm)	5" (120 mm)	5" (120 mm)
Sistema de corte / Cutting system	2 cuchillas / 2 blades	2 cuchillas / 2 blades	2 cuchillas / 2 blades
Velocidad Cuchillas / Blades speed	2400 rpm	2530 rpm	2530 rpm
Peso / Weight	95 kg	190 kg	195 kg

PRO Equipo recomendado para uso profesional / Recommended equipment for professional use

LT Solo venta en LATAM / LATAM selling

S Disponible versión S / Versión S available