

Informações sobre o produto 06.20.10

13-02-2020

Scoogear 75W-90

Descrição

Scoogear 75W-90 é um óleo de transmissão sintético extremamente moderno, especialmente desenvolvido para scooters. Ao adicionar óleos de base sintéticos de baixa viscosidade combinados com avançados aditivos, são obtidas as seguintes propriedades:

- Boas propriedades de "Pressão extrema" que oferecem uma protecção extra contra o desgaste
- Excelente resistência a altas temperaturas de funcionamento, assegurando uma maior vida útil do óleo
- Assegura uma fantástica mudança de velocidades ainda que a temperaturas extremamente altas ou baixas
- Previne a formação de espuma

Aplicação

Scoogear 75W-90 foi especialmente desenvolvido para uma utilização ideal na maioria das transmissões de alta potência da actual geração de scooters.

Especificações

API GL-5

Típicas

Densidade a 15 °C, kg/l	0,868
Viscosidade 40 °C, mm ² /s	80,90
Viscosidade 100 °C, mm ² /s	14,80
Índice de viscosidade	192
Ponto de inflamação COC, °C	190
Ponto de fluidez, °C	-45
Brookfield -40°C, mPa.s	69600

Embalagens disponíveis



22016

Garrafa de 100 ml

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.