



gtm⁺
electric

EL **PRIMER** RAIDER
PROFESIONAL
ELECTRICO



⊕electric

 **Gianni
Ferrari**

ELECTRIC DEPARTMENT

CERO EMISIONES, BAJA RUMOROSIDAD, RESPECTO POR EL AMBIENTE.

PRIMER Raider profesional con recogida completamente ELETRICO.

GTM+ Electrico es un cortacesped profesional electrico de Bateria Ion Litio que consigue unas prestaciones similares a los modelos de Motor Gasolina.

El plato con plato ventral anchura de 80 cm, con una capacidad de 280 litros y una transmisión con toma de fuerza completamente electrica.

La potencia total instalada de 4.2 Kw (como un motor de 14 cv de combustión) permite al GTM+ Electrico gantizar una optima calidad de corte, con una elevada productividad y gran capacidad de recogida.

Transmisión a la Toma de fuerza electrica para el mayor respecto al medio ambiente gracias a la eliminación de emisiones y a la reducción de la contaminación acustica por el bajo niver acustico por debajo del umbral de 50 Dba.

GTM+ Eléctrico por sus reducidas dimensiones puede ser utilizado en periodos horarios por parte operador donde por ley no se puede realizar trabajos de mantenimiento. La recién llegada a la Familia Gianni Ferrari viene dotada de 6 paquetes de baterías de 54 V que garantizan un mínimo de 1000 recargas completas. Trabajando entre temperaturas de -10º hasta 60º C ofreciendo una autonomía de 6 a 8 horas de trabajo, dependiendo del tipo de hierba.

Este último modelo innovativo y óptimo está aconsejado tanto para el uso particular como para el trabajo profesional siempre en la búsqueda de una máquina compacta y de fácil utilización aún en espacios reducidos y incomodos de utilización.



TABLERO

- > Pulsador arranque / interruptor luces.
- > Pulsador accionamiento toma de fuerza.
- > Indicador redondo de 1.8"

Permite visibilizar el nivel ei carga de la maquina durante el trabajo, controlando el estado de la bateria en fase de recarga de ver los mensajes de error de la centralita en el caso de averia. Cuenta horas integrado.

FARO VERTICAL DE LED



DESARROLLO POTENCIA MAQUINA



| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Tipología batería | lioni de litio recargables |
| Voltaje | 54 V |
| Capacidad batería | 24-144 Ah |
| Energia nominal batería | 7,8 kWh |
| Numero baterías | 6 |
| Tempo de recarga | 4 horas |
| Sistema de recarga | A bordo / Enchufe a bordo |
| Autonomia maquina | 6-8 horas |



GTM+ Electric permite tambien **CORTE CON SALIDA LATERAL** tramite una pequeña apertura del plato se añade una tapa de protección /cierre del canal de carga. Eliminando el fondo de plastico inferior del cesto del recogedor, el operador puede realizar la descarga posterior.



PALANCA DE REGULACION DE ALTURA DE CORTE

Manualmente el operador puede regular la altura de corte colocando la palanca en alguna de las cuatro posiciones disponibles. Cada posición corresponde a 1 cm.

PULSADOR EI AVANCE / PARO

- > Sobre la posición **Liebre**, permite disponer de una velocidad de 10 km/h para el desplazamiento de la maquina.
- > Sobre la posición **Tortuga**, garantiza una velocidad baja y un rendimiento optimo para el corte durante el accionamiento de la cuchilla.

SISTEMA DE CORTE



| | |
|-------------------------|---|
| Tipo | Corte con recogida directa |
| Accesorios | Mulching / Descarga lateral o posterior |
| Anchura de corte | 80 cm |
| Control altura de corte | Manual (palanca sobre lado izquierdo) |
| Motor cuchilla | Electrico (3 kW) |
| Velocidad cuchilla | 1920 rpm (revoluciones por min.) |



ASIENTO AJUSTABLE

Envolvente y regulable en profundidad.

PRACTICO COMPARTIMENTO PORTA CABLES PARA RECARGA (carga baterías integrado).



TRASMISION



| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Tipo | Electrica |
| Potencia total instalada | 4,2 kW |
| Sistema de dirección | Pedal avance/retromarcha |
| Tracción motor | Electrica (1,2 kW) |
| Gancho de arrastre | Opcional |

SISTEMA DE TRACCION



| | |
|------------------|---------------|
| Tracción | Posterior 2WD |
| Velocidad Maxima | 10 km/h |

CESTO



| | |
|-----------------|-----------|
| Capacidad cesto | 280 L |
| Descarga hierba | Electrica |

Gianni Ferrari

Advanced Groundcare Solutions™



> PULSADOR ELEVACION CESTO PARA DESCARGA.

Con movimiento completamente electrico el pulsador permite la apertura del cesto trasero.



> PULSANTE ROJO

Que permite el paro de la maquina en caso de una emergencia.



PB Ultra+

PB ULTRA+

Gianni Ferrari se puede añadir a la misma maquina una **power bank da 8 kW, PB ULTRA+**, como accesorio extra, muy util tambien para recargar toda tipologia de herramientas a batería usadas del mercado. PB ULTRA+ permite, de forma rapida recargar la maquina para alargar la jornada de trabajo.



EQUIPAMIENTO

| | |
|---------------------------|---|
| Sistema de dirección | Giro sobre la rueda delantera con engranaje a piñones |
| Tipo Asiento | Standard |
| Regulación Asiento | Manual |
| Dimensión rueda delantera | 13x5.00-6 |
| Dimensión rueda trasera | 16x7.5-8 |
| Toma de fuerza | Elettrica |
| Visor integrado | Alta resolución, 1,8" |
| Sistema de diagnostico | Incluido en el visor |



PESO Y DIMENSIONES

| | |
|------------------------|-------------------|
| Peso | 286 Kg |
| Largo / Ancho / Altura | 202 / 122 / 85 cm |



GIANNI FERRARI s.r.l.
Via Vespucci, 53
42046 Reggiolo (RE) Italy
Tel. +39 0522 973697
info@gianniferrari.com

OFFICINE BIEFFEBI s.p.a.
Via dell'Artigianato, 7
46023 Gonzaga (MN) Italy
Tel. +39 0376 52641
bieffebi@gianniferrari.com

