



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



BS60-4AS 11IN

Compactadores de 4 tempos

Excelente desempenho de trabalho e longa vida útil

Os compactadores de quatro tempos da Wacker Neuson caracterizam-se por uma excelente produtividade. O elevado curso, a frequência de salto elevada, uma intensidade de impacto elevada e um avanço rápido garantem resultados de alta qualidade. Funções bem pensadas também tornam o uso do compactador de quatro tempos ainda mais fácil de usar, prolongam a vida útil e reduzem ao mínimo a manutenção.

Destaques

- Apenas uma alavanca para dar partida, desacelerar e parar
- Filtro de ar de 4 vias (ciclone, filtro de papel e filtro de espuma de 2 vias)
- Motor Honda
- Indicador de aviso de nível baixo de óleo
- Avanço rápido

Dados técnicos

■ mecânica Especificações de performance

Número de vibrações	656,0 1/min
Transferência de força	FKK
Velocidade de acoplamento	2.500,0 1/min
Potência de superfície	148,0 m ² /h
Avanço	8,8 m/min
Força de impacto	18,0 kN

■ mecânica Especificação

Comprimento	673,0 mm
Comprimento da sapata	340,0 mm
Largura	343,0 mm
Sapata larga	280,0 mm
Altura	965,0 mm
Peso	72,00 kg
Peso operacional	72,0 kg
Curso na sapata	65,0 mm

■ Motor de combustão

Potência nominal	2,7 KW
Rotação nominal	4.200,0 1/min
Norma (potência nominal)	ISO 3046-1

Duração a 100% 2,9 hrs

■ Características ambientais

Faixa temperatura armazenamento	-30 - 50 °C
Faixa temperatura operação	-10 - 40 °C
Nível de pressão sonora LpA	92,0 dB(A)
Nível pressão sonora LpA,norma	EN 500-4
Potência sonora LWA, medida	105,0 dB(A)
Potência sonora LWA, garantida	108,0 dB(A)
Potência sonora LWA (norma)	EN 500-4
Nível total HAV(valor medido)	9,5 m/s ²
Nível total de HAV (norma)	EN 500-4
Incerteza da medição HAV	1,0 m/s ²

■ Sistema elétrico

Indicadores	Contador de horas de trabalho
Elementos de operação	Supressor

■ Substâncias de serviço

Especificação do óleo	SAE 10W-40
Quantidade de óleo	0,900 l
Intervalo de relubrificação	250,0 h