



PINTO & CRUZ
Tubagens e Sistemas



Art. n°: 9002745



Fonte Columbia FC-425

Diferentes tipos de água
numa só máquina!

FONTE DE SOLO

SISTEMA DE ULTRAFILTRAÇÃO

- Filtro de turbidez 5 microns.
- Conexões rápidas de 11,5" x 2,5".
- Filtro de carvão activado GAC.
- Membrana de ultrafiltração.

Consumíveis:

1 Filtro 5 µm 2,5" x 11,5" (**Art. n° 9000333**)

1 Filtro GAC 2,5" x 11,5" (**Art. n° 9000335**)

1 Membrana UF (**Art. n° 9001069**)

VANTAGENS:

1. Custos controlados

2. Água de qualidade

3. Solução prática

4. Espaço reduzido

5. Facilidade de instalação

Características Técnicas	FC 425 UF
TEMPERATURA	Fria - Ambiente - Quente
SISTEMAS DE FUNCIONAMENTO	ULTRAFILTRAÇÃO
CONEXÃO DE ENTRADA	1/4" - 1/4"
PESO	25 Kg
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	220-240 VAC
REGULADOR DE PRESSÃO	Incluído
CAPACIDADE TOTAL DE ACUMULAÇÃO	5 litros
CAPACIDADE DE ÁGUA FRIA	4 litros
CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO	5 litros/hora
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	Bomba de calor, resfriamento no depósito
POTENCIA COMPRESSOR	85w
INTERRUPTOR CONTROLO DE ÁGUA FRIA	Sim
CAPACIDADE AGUA QUENTE	1 litro
CAPACIDADE DE AQUECIMENTO	4 litros/hora
SISTEMA DE AQUECIMENTO	Resistência elétrica no depósito
POTENCIA DE AQUECIMENTO	400W
INTERRUPTOR DE CONTROLO DE ÁGUA QUENTE	Sim
PRESSÃO DE ENTRADA DE ÁGUA (MAX. MIN.)	6 - 1 bar
TEMPERATURA DE ENTRADA DE ÁGUA (MAX. MIN.)	38°C - 4°C
TEMPERATURA AMBIENTE (MAX. - MIN.)	40°C

Rua Eng° Ferreira Dias, 469 ▪ 4100-247 Porto 📞 226 150530
 tubos@pintocruz.pt ▪ www.pintocruz.pt

BRAGA ▪ PORTO ▪ AVEIRO ▪ VISEU ▪ LEIRIA ▪ BENAVENTE ▪ LISBOA
 SEIXAL ▪ LOULÉ ▪ PARCHAL ▪ PONTA DELGADA ▪ FUNCHAL



PINTO & CRUZ
 Tubagens e Sistemas